

Utičnice s diferencijalnom zaštitom



GEWISS Schuko utičnice opremljene su sa zaštitom od diferencijalne struje, osiguravajući sigurnost i udobnost u vašem domu. Uključivanjem lokalne diferencijalne zaštite, korištenje kućanskih aparata postaje sigurnije za sve članove obitelji, bilo da je riječ o sušilu za kosu u kupaonici ili bušilici u garaži. U slučaju kvara, zaštitni sustav brzo isključuje neispravan uređaj, štiteći korisnika bez prekida napajanja prema svjetlu i drugim bitnim kućanskim uređajima. Nadopunjujući to, naš asortiman uključuje lokalne jedinice diferencijalne strujne zaštite bez utičnica, pružajući sveobuhvatnu ponudu za poboljšanu zaštitu i fleksibilnost.

Osiguravanje sigurnosti i udobnosti doma s Gewiss diferencijalnom zaštitom



Prilagođena sigurnost

Prilagođavanje zaštite specifičnim potrebama uporabe uključuje izbor između nazivne diferencijalne struje od 10 mA i 30 mA za Gewiss utičnice i lokalne jedinice s diferencijalnom zaštitom. Ova prilagodba olakšava precizno usklađivanje sigurnosnih razina sa zahtjevima primjene, osnažujući instalatere ili električare da donose informirane odluke.

Inteligentna zaštita

Dizajnirano za povećanu sigurnost i udobnost, spajanje nizvodnih vodova na utičnice ili lokalne jedinice s diferencijalnom zaštitom štiti više utičnica odjednom, maksimalno iskorištavajući zaštitu od diferencijalne struje. Stezaljke su napravljene kako bi različite utičnice bez vlastite zaštite imale koristi od iste utičnice ili lokalne jedinice s diferencijalnom zaštitom.

Robusna pouzdanost

Izrađene imajući na umu sigurnost, Gewiss utičnice i lokalne jedinice s diferencijalnom zaštitu imaju zaštitu od diferencijalne struje tipa A. S nazivnom strujom od 16 A (230-240 V AC) i temperaturnim rasponom od -25 °C do +40 °C, one su pomno dizajnirane da zadovolje zahtjeve različitih primjena, čak i u najizazovnijim uvjetima.

GEWISS

Svestrana zaštita

Utičnice s diferencijalnom zaštitom dolaze u dvije konfiguracije za optimalnu zaštitu od vode i prašine: bez poklopca (IP21) i s poklopcem (IP44), nudeći svestrano rješenje za različite zahtjeve instalacije. Nadopunjujući to, lokalne jedinice diferencijalne struje bez utičnica imaju zaštitu IP44, što osigurava njihovu prikladnost u različitim okruženjima.

Harmonija dizajna

Za besprijekornu integraciju s prostorijom i dizajnom namještaja, sigurnosne utičnice i lokalne jedinice s diferencijalnom zaštitom dostupne su u crnoj (RAL 9005) ili bijeloj (RAL 9016) boji. Za nadžbuknu ugradnju koristi se namjensko plastično kućište, čime se osigurava prilagodba po mjeri za specifične želje dizajna i zahtjeve ugradnje. Alternativno, podžbukna ugradnja pruža još jednu svestranu opciju za elegantan i nenametljiv izgled.



Tehničke značajke

Šifra	Slika	Opis	Broj polova	Boja	Nazivna struja	Nazivna diferencijalna struja	Tip	Nazivni radni napon (Ue), Nazivna frekvencija	IP zaštita	Presjek krutog/savitljivog kabela
GW95521		Utičnica s diferencijalnom zaštitom	1P+N	Bijela RAL 9016	16 A	10 mA	A	230-240 V, 50 Hz	IP21	Min 1,5 mm ² Max 2,5 mm ²
GW95521N		Utičnica s diferencijalnom zaštitom	1P+N	Crna RAL 9005	16 A	10 mA	A	230-240 V, 50 Hz	IP21	Min 1,5 mm ² Max 2,5 mm ²
GW95522		Utičnica s diferencijalnom zaštitom	1P+N	Bijela RAL 9016	16 A	30 mA	A	230-240 V, 50 Hz	IP21	Min 1,5 mm ² Max 2,5 mm ²
GW95522N		Utičnica s diferencijalnom zaštitom	1P+N	Crna RAL 9005	16 A	30 mA	A	230-240 V, 50 Hz	IP21	Min 1,5 mm ² Max 2,5 mm ²
GW95523		Utičnica s diferencijalnom zaštitom	1P+N	Bijela RAL 9016	16 A	10 mA	A	230-240 V, 50 Hz	IP44	Min 1,5 mm ² Max 2,5 mm ²
GW95523N		Utičnica s diferencijalnom zaštitom	1P+N	Crna RAL 9005	16 A	10 mA	A	230-240 V, 50 Hz	IP44	Min 1,5 mm ² Max 2,5 mm ²
GW95524		Utičnica s diferencijalnom zaštitom	1P+N	Bijela RAL 9016	16 A	30 mA	A	230-240 V, 50 Hz	IP44	Min 1,5 mm ² Max 2,5 mm ²
GW95524N		Utičnica s diferencijalnom zaštitom	1P+N	Crna RAL 9005	16 A	30 mA	A	230-240 V, 50 Hz	IP44	Min 1,5 mm ² Max 2,5 mm ²
GW95525		Lokalna jedinica s diferencijalnom zaštitom (bez utičnice)	1P+N	Bijela RAL 9016	16 A	10 mA	A	230-240 V, 50 Hz	IP41	Min 1,5 mm ² Max 2,5 mm ²
GW95525N		Lokalna jedinica s diferencijalnom zaštitom (bez utičnice)	1P+N	Crna RAL 9005	16 A	10 mA	A	230-240 V, 50 Hz	IP41	Min 1,5 mm ² Max 2,5 mm ²
GW95526		Lokalna jedinica s diferencijalnom zaštitom (bez utičnice)	1P+N	Bijela RAL 9016	16 A	30 mA	A	230-240 V, 50 Hz	IP41	Min 1,5 mm ² Max 2,5 mm ²
GW95526N		Lokalna jedinica s diferencijalnom zaštitom (bez utičnice)	1P+N	Crna RAL 9005	16 A	30 mA	A	230-240 V, 50 Hz	IP41	Min 1,5 mm ² Max 2,5 mm ²
GW95527		Kućište za nadžbuknu montažu	-	Bijela RAL 9016	-	-	-	-	-	-
GW95527N		Kućište za nadžbuknu montažu	-	Crna RAL 9005	-	-	-	-	-	-